

Alarmgeberkombination



- 3 verschiedene Töne zur Auswahl
- Verschleißfrei durch elektronische Tonerzeugung
- Schutzart IP 65
- Lautstärkeregelung
- Alarmgeber und Blitzleuchte getrennt ansteuerbar

Technische Daten:

Nennspannung	230 V AC	115 V AC	24 V DC/AC
Funktionsbereich	± 10 %	± 10 %	± 10 %
Nennstromaufnahme	53 mA	106 mA	355 mA
Schalldruckpegel			110 dB (A)
Schalldruckpegelreduzierung			um - 15 dB über Potentionmeter
Blitzenergie			Xenon 5 Joule
Blitzfolge			1 Hz = 60 Blitze/ min.
Einschaltdauer			100 %
Betriebstemperatur			- 25 °C ... + 50 °C
Lagertemperatur			- 40 °C ... + 70 °C
Relative Feuchte			90 %
Schutzart nach EN 60529			IP 65
Material			Schallgeber u. Blitzleuchte ABS, selbstverlöschend, Haube Blitzleuchte Polycarbonat (PC)
Farbe			Gehäuse grau
Haube Blitzleuchte			klar, gelb, orange, rot, grün, blau
Kabeleinführung			Gummitülle
Gewicht			638 g

Abmessungen:

